



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU110rLec970

Távvezérelt lapvibrátor

Erőteljes tömörítés távirányítással

A robusztus és kompakt kialakítású, távvezérlésű lapvibrátorok ugyanolyan kiváló tömörítési teljesítményt nyújtanak, mint a vonórudas modellek. A kényelmes, két botkormányval ellátott távvezérlés lehetővé teszi, hogy a kezelő a rezgésektől, kipufogógáztól és zajkibocsátástól távol dolgozhasson. Az innovatív vezérlőrendszernek köszönhetően, amely egyszerre teszi lehetővé az előrehaladást és a forgó mozgást, a lapvibrátorok még kanyarokban és akadályok körül is időhatékonyan és pontosan vezérelhetők.

Fő jellemzők

- Compamatic
- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Infravörös távirányító bevált biztonsági funkciókkal
- Fokozatmentes, pontos vezérlés

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Centrifugális erő | 110 kN |
| Felületi teljesítmény | 1.630,0 m ² /h |
| Előfutás | 28,0 m/min |
| Kapaszkodóképesség | 32,0 % |
| Rezgések (Hz) | 60,0 Hz |

■ mechanikai Adatok

| | |
|----------------------|------------|
| Alaplemez hossza | 1.182,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 970,0 mm |
| Alaplemez szélessége | 970,0 mm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Magasság | 833,0 mm |
| Védőkeret magassága | 822,0 mm |
| Alaplemez vastagsága | 14,0 mm |
| Üzemi tömeg | 810,0 kg |
| Gépmagasság vezetőkengyel nélkül | 830,0 mm |

■ Belső égésű motor

| | |
|-----------------------|---------------|
| Névleges teljesítmény | 16,0 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.700,0 1/min |

■ rendszer

| | |
|-----------------------------|--------|
| Távírányító max. hatósugara | 20,0 m |
|-----------------------------|--------|

Elérhető motorok

Kohler KDW 1003E527A

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hűtés | Vízűtés |
| Motortípus | Dízelmotor |
| Égetési eljárás | Négyütemű |
| Henger | 3 |
| Lökettérfogat | 1.028 cm ³ |
| Üzemanyag típusa | Dízel EN 590 |
| Üzemanyag fogyasztás | 3,30 L/Std |
| Tartálytérfogat | 11,20 l |
| Névleges teljesítmény | 160,00 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.700 1/min |
| Üzemi teljesítmény | 12 kW |
| Üzemi fordulatszám | 2.700 1/min |
| Szabvány (Üzemi teljesítmény) | ISO 3046-1 |
| Önindító típusa | E-indítás |
| Motorgyártó | Kohler |